






















Uit deze tabel mogen geen rechten worden ontleend

Lijmtype	420VIS	B 665-0	B678-0	B 682-T	B 690-0	LV 740	LV 740VIS	MV 760	MV 760VIS
Viscositeit in mPas bij 25° C	Medium 300	80	600	900	600	100	80	1500	1500
Trek/Af-Schuifsterkte N/mm ²	6	23 N/mm ²	9 N/mm ²	26 N/mm ²	9 N/mm ²	17 N/mm ²	17 N/mm ²	25 N/mm ²	25 N/mm ²
Lijmspleet in mm	0.07 - 0.2 mm	0.04 - 0.2 mm	0.06 - 0.3 mm	0.09 - 0.5 mm	0.06 - 0.3 mm	0.04 - 0.2 mm	0.04 - 0.2 mm	0.08 - 0.5 mm	0.08 - 0.5 mm
Temperatuur bestendigheid	50°C	50°C	50°C	50°C	50°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Temperatuur Pie Levels	-55 To 120°C	-40 tot 120°C	-40 tot 100°C	-40 tot 140°C	-40 tot 100°C	-40 tot 120°C	-40 tot 120°C	-40 tot 120°C	-40 tot 120°C
Kleur	Helder Transparant	Helder Transparant	Helder Transparant	Transparant	Helder Transparant	Helder Transparant	Helder Transparant	Helder Transparant	Helder Transparant
Capillaire eigenschappen	Beperkt	Zeer goed	Beperkt	Geen	Beperkt	Zeer goed	Zeer goed	Geen	Geen
Spanningscompensatie	Zeer goed	Geen	Zeer goed	Beperkt	Zeer goed	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Beperkt
Impact resistent	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Ja	Ja
Uitharding met Activator	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Trillingsopname	Ja	Nee	Hoog	Ja	Hoog	Beperkt	Beperkt	Ja	Ja
Vocht bestendigheid	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
UV straling uithardend	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Licht uithardend	Ja	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Ja
Constructie geschiktheid	Gesloten	Open en gesloten	Gesloten	Open en gesloten	Gesloten	Open en gesloten	Open en gesloten	Open en gesloten	Open en gesloten
Vergelingsvast	Ja	Nee	Ja	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Visco-elastische eigenschappen	Elastisch	Broos	Elastisch	Impact resistent	Elastisch	Beperkt elastisch	Beperkt elastisch	Impact resistent	Impact resistent
Open en Gesloten Constructie voorbeelden	 Open		 Open		 Gesloten		 Gesloten		
Lijmverbindingen									
Glas/Glas	Nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Glas/metaal	Nee	Nee	Beperkt	ja	Beperkt	nee	nee	ja	ja
Gehard/gehard	Nee	Nee	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Glas/steen	Nee	Nee	ja	ja	ja	nee	nee	ja	ja
Glas/hout	Nee	Nee	ja	ja	ja	nee	nee	ja	ja
Gelaagd/glas	Nee	Beperkt	ja	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Beperkt	Beperkt	ja
Gelaagd/gelaagd	Nee	Nee	ja	nee	nee	nee	ja	nee	ja
Gelaagd glas/steen	Nee	Nee	ja	nee	nee	nee	nee	nee	ja
Gelaagd glas/hout	Nee	Nee	ja	nee	nee	nee	nee	nee	ja
Gelaagd glas/metaal	Nee	Nee	Beperkt	nee	nee	nee	nee	nee	ja
Gelaagd/gehard	Nee	Nee	ja	Beperkt	Beperkt	Beperkt	ja	Beperkt	ja
Glas/Kunststof	ja	Nee	Beperkt	Beperkt	nee	nee	nee	Beperkt	Beperkt
Gelaagd/kunststof	ja	Nee	Beperkt	nee	nee	nee	nee	nee	Beperkt
Kunststof/kunststof	ja	Nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Kunststof/metaal	ja	Nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Kunststof/gehard glas	ja	Nee	Beperkt	nee	nee	nee	nee	nee	Beperkt
Bijzondere opmerkingen	Speciaal geschikt voor verlijming met PMMA/PC/PET/ABS					Geschikt voor UV absorberend glas	Geschikt voor UV absorberend glas		Speciaal geschikt voor gelaagd glas /metaal
Opslag / houdbaarheid in originele verpakking	Koel, droog en donker (zonder UV straling) zie etiket/bijsluiter	Koel, droog en donker (zonder UV straling) zie etiket/bijsluiter	Koel, droog en donker (zonder UV straling) zie etiket/bijsluiter	Koel, droog en donker (zonder UV straling) zie etiket/bijsluiter	Koel, droog en donker (zonder UV straling) zie etiket/bijsluiter	Koel, droog en donker (zonder UV straling) zie etiket/bijsluiter	Koel, droog en donker (zonder UV straling) zie etiket/bijsluiter	Koel, droog en donker (zonder UV straling) zie etiket/bijsluiter	Koel, droog en donker (zonder UV straling) zie etiket/bijsluiter
Doseernaald	 (zonder UV straling)	 Oranje, 0,33 mm  Blauw, 0,41 mm	 Roze, 0,58 mm  Groen, 0,84 mm	 Amber 1.37 mm  Olijfgroen, 1,6 mm	 Roze, 0,58 mm  Groen, 0,84 mm	 Oranje, 0,33 mm  Blauw, 0,41 mm	 Oranje, 0,33 mm  Blauw, 0,41 mm	 Amber 1.37 mm  Olijfgroen, 1,6 mm	 Amber 1.37 mm  Olijfgroen, 1,6 mm

zie etiket/bijsluiter