

CONLOC UV-LIJM TYPE 651

UV-licht uithardende lijm voor het snel verbinden van **glas/glas** en **glas/metaal**. Geeft een bijzonder hoge optische zuiverheid van verlijming zoals bij optische glazen, inlegwerk, sieraadglas, ornamentglas, facetglas, glasfiguren, loodglas, kristalglas en tafelsieraden.

Art. code	Omschrijving	Inhoud	vke
425.651.0005	Conloc 651 testfles	5 gram	1 stuk
425.651.0100	Conloc 651	100 gram	1 stuk

CONLOC UV-LIJM TYPE 683

Multireactieve, UV-licht en activator uithardende lijm voor het snel verbinden van **glas/glas**, **glas/marmer**, **glas/steen** en overal waar het op een bijzonder hoge kleefkracht aankomt. Voor het verlijmen van gegoten metaal en scharnieren wordt gebruik van de activator aanbevolen voor een nóg hogere kleefkracht.

Art. code	Omschrijving	Inhoud	vke
425.683.0005	Conloc 683 testfles	5 gram	1 stuk
425.683.0100	Conloc 683	100 gram	1 stuk
425.683.1000	Conloc 683	1000 gram	1 stuk

CONLOC UV-LIJM TYPE 688

UV-licht en daglicht uithardende lijm, capillair/dun vloeibaar voor gelaagd glas, sieraadglas en loodkristalglas.

Art. code	Omschrijving	Inhoud	vke
425.688.0005	Conloc 688 testfles	5 gram	1 stuk
425.688.0100	Conloc 688	100 gram	1 stuk
425.688.1000	Conloc 688	1000 gram	1 stuk

CONLOC UV-LIJM TYPE 629

UV-licht uithardende transparante lijm voor gehard glas. Te gebruiken in vochtige omgevingen zoals badkamers, aquaria's, ...

Art. code	Omschrijving	Inhoud	vke
429.FX629.0100	Conloc 629	100 gram	1 stuk
429.FX629.0250	Conloc 629	250 gram	1 stuk



CONLOC UV-LIJM TYPE 665

Multireactieve, UV-licht uithardende lijm voor het snel verbinden van **glas/glas** en **glas/metaal**. Zéér dun vloeibaar met capillairwerking. Voornamelijk voor vlakverlijming.

Art. code	Omschrijving	Inhoud	vke
425.665.0005.103	Conloc 665 testfles	5 gram	1 stuk
425.665.0100.103	Conloc 665	100 gram	1 stuk
425.665.1000.103	Conloc 665	1000 gram	1 stuk

CONLOC UV-LIJM TYPE 685

UV-licht uithardende lijm, vochtresistent voor niet continu aan water onderhevige verbindingen zoals terraria, taartschalen en beslagdelen.

Art. code	Omschrijving	Inhoud	vke
425.685.0005	Conloc 685 testfles	5 gram	1 stuk
425.685.0100	Conloc 685	100 gram	1 stuk
425.685.1000	Conloc 685	1000 gram	1 stuk

CONLOC UV-LIJM TYPE 690

UV-licht uithardende lijm, geëlastificeerd lijmtypen voor **glas/epoxyhars**, **glas/polyamide**, **glas/polycarbonaat**, **glas/polyester** en **glas/duroplast**.

Art. code	Omschrijving	Inhoud	vke
425.690.0005	Conloc 690 testfles	5 gram	1 stuk
425.690.0100	Conloc 690	100 gram	1 stuk
425.690.1000	Conloc 690	1000 gram	1 stuk

CONLOC UV-LIJM TYPE 665 GEKLEURD

Multireactieve, UV-licht uithardende lijm voor artistieke verlijming van **glas/glas**. De kleuren zijn zowel onderling als met glashelder te mengen.

Art. code	Omschrijving	Inhoud	vke
425.665.0020.119	Conloc 665, rood	20 gram	1 stuk
425.665.0100.119	Conloc 665, rood	100 gram	1 stuk
425.665.0020.120	Conloc 665, groen	20 gram	1 stuk
425.665.0100.120	Conloc 665, groen	100 gram	1 stuk
425.665.0020.121	Conloc 665, geel	20 gram	1 stuk
425.665.0100.121	Conloc 665, geel	100 gram	1 stuk
425.665.0020.122	Conloc 665, blauw	20 gram	1 stuk
425.665.0100.122	Conloc 665, blauw	100 gram	1 stuk
425.665.0020.130	Conloc 665, zwart	20 gram	1 stuk
425.665.0100.130	Conloc 665, zwart	100 gram	1 stuk
425.665.0020.SET	Complete set (alle kleuren)	20 gram	1 stuk